



ROLAX 26.01 - 9802601200

Zur Beseitigung von Spannungen und zum Herstellen der Solllänge der Schiene durch beidseitiges hämmern auf den seitlichen Schienenkopf.

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

Präzise & leistungsstark

- Höhenverstellbare Hämmer
- Stufenlos regelbare Schlagzahl über Gasbetätigung

Bedienerfreundlich

- Beidseitige LED-Beleuchtung, die den Arbeitsbereich perfekt ausleuchtet
- Bedienbarkeit in beide Richtungen
- Tragegriffe und Hebeösen

Sicher

- Leicht arretierbares Schutzgitter im Arbeitsbereich
- Motor lässt sich nur starten, wenn Schutzgitter positioniert ist
- Nothalttaster und Totmannbremse auf beiden Seiten

Wartungsarm

- Fliehkraftkupplung



Hämmer mit arretierbarem Schutzgitter

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|---|
| Viertaktmotor | Honda GX 200 |
| Leistung | 4,1 kW |
| Abmessungen (L x B x H) | 2660 x 1240 x 970 mm |
| Spurweite | 1435 mm |
| Gewicht | ab 250 kg |
| Schlagzahl | stufenlos regelbar, 45 – 60 Schläge je Schienenstrang |