

## Zum Transportieren von Oberbaumaterial, Geräten und Werkzeugen auf Gleisstrecken.

- Leichter, robuster Transportwagen mit einer Plattform aus Aluminium-Lochblechprofilen mit rutschhemmender Oberfläche
- Keine Wasser- und Schmutzansammlungen
- Kugelgelagerte Laufräder aus Kunststoff/wahlweise stahlblechummantelt
- 2 oder 4 Tragegriffe in verschiedenen Positionen
- Feststellbremse auf zwei Räder wirkend

Verschiedene Spurweiten und Ausführungen auf Anfrage.



ROLLY 51.12 mit Kunststoffauflrollen – 9805112100



ROLLY 51.12 mit beidseitig steckbarem Führungs- und Totmanngriff, stahlmantelten Laufrollen, 4 Tragegriffen, Reflektorband – 8699900028



ROLLY 51.12 mit klappbarem Bügelgriff, integrierter Totmannbremse, stahlmantelten Laufrollen – 9805112500

### TECHNISCHE DATEN

Traglast max.	700 kg
Abmessungen (Plattform)	800 x 1620 mm (weitere auf Anfrage)
Gewicht	ab 26 kg

### ZUBEHÖR

- Bügelgriff nicht klappbar (Montageset)
- klappbarer Bügelgriff mit integrierter Totmannbremse (Montageset)
- Parkbremse Bremsstock zum Schwellenfach

Bitte wenden Sie sich an Ihren ROBEL Ansprechpartner für das passende und gewünschte Zubehör zu Ihrem Förderwagen



Bügelgriff, nicht klappbar



Klappbarer Bügelgriff mit integrierter Totmannbremse (Montageset)