ROCUT 13.86 Tronzadora-esmeriladora de carriles

Para cortar de forma económica carriles de máxima dureza

- · Tronzar sin sujetar por ambos lados
- · Alivio para el operario gracias al muelle de apoyo del brazo guía
- Exacto posicionamiento en el punto de corte gracias a la indicaci ón del ancho de corte
- Fácil arranque del motor gracias al dispositivo de descompresión Smart-Start
- Efecto filtrante óptimo mediante la tecnología de inyección del aire, filtro de malla fina y filtro previo impregnado
- Limitación electrónica de las revoluciones finales
- Embrague centrífugo
- Protección antichispas del disco tronzador de regulación continua
- Robusto y ligero bastidor de guía de aluminio
- Opcional: disponible con apagado de seguridad.



DATOS TÉCNICOS			
Accionamiento	Motor de gasolina de 2 tiempos	Motor de gasolina de 2 tiempos	
Tipo	Husqvarna	Husqvarna	
Potencia	5,8 kW	5,8 kW	
Diámetro del disco tronzador	300 mm	350 mm	
Rendimiento de corte (*)	desde 1 min/corte	desde 1 min/corte	
	hasta 6 cortes por disco	hasta 8 cortes por disco	
Peso			
Tronzadora-esmeriladora	desde 16 kg	desde 16,8 kg	
Bastidor guía	desde 11,2 kg	desde 11,2 kg	
Disco tronzador	desde 0,5 kg	desde 0,8 kg	
Peso total de la máquina	desde 27,7 kg	desde 28,8 kg	

^(*) depende del perfil del carril, del disco tronzador, del operario, etc.

Velocidad circunferencial máx. 80 m/s

(corresponde a 5100 RPM)

ı	ACCESORIO)\$		
	Discos tronzad	ores	8001380010	Dispositivo de apriete para carriles de garganta (anchura máx. de cabeza 130 mm)
	Para carriles de	e acero	8001380020	Bastidor guía para carriles de garganta completo
	9002000307	ø 300 x 3,5 x 22,2 mm (KL)	8001381001	Dispositivo de cuñas de seguridad ROBEL 13.81
	9002000302	ø 300 x 3,5 x 25,4 mm; 1" (KL)		para tronzar carriles sometidos a tensiones de presión
	9002003638	ø 350 x 4 x 22,2 mm (RH)		incl. 1 par de cuñas
	9002000308	ø 350 x 4 x 22,2 mm (KL)	8001381002	Cuñas de sustitución, 1 par, 13.81/tamaño 11
	9002000300	ø 350 x 4 x 25,4 mm; 1" (TY)	8399900001	Caja de transporte y almacenamiento de chapa
				de acero con tapa con cierre y dos asas de
	Para piedra			transporte, para máquinas con motor de gasolina
	9002000348	α 300 v 3 5 v 22 2 mm (KL)		



9002000304 ø 350 x 4 x 22,2 mm (TY)