

Para atornillar y desatornillar tuercas y tirafondos.

- Equipada con motor de 2 tiempos accionando el mecanismo de percusión a través de embrague centrífugo y engranaje reductor reversible.
- Versión potente y robusta
- Manejo fácil en cada postura de trabajo
- Sin transmitir el par de atornillado al operario
- En el árbol cuadrado primario de 1 pulgada pueden insertarse los cabezales correspondientes
- Marcha hacia la izquierda/derecha
- Asas con amortiguación de vibraciones



DATOS TÉCNICOS

ROMPACT P2 Portable

Accionamiento	motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Tipo	Dolmar PS 7310
Potencia	3,5 kW (4,8 CV)
Par	hasta 2000 Nm dependiendo de la dureza de los desechos de atornillado
Dimensiones (lo x an x al)	670 x 450 x 300 mm
Peso	~23 kg
Peso cabezal	~1,5 kg

ACCESORIOS

Cabezales atornilladores

hexagonales

- 8003008004 Allen hexagonal de 22
- 9002501208 de 27
- 9871033313 de 30
- 9871033309 hexagonal 32
- 9002501223 de 34
- 9871033314 de 35
- 9871033311 de 36
- 9871033315 de 38
- 8098950100 de 39 especial 230 mm
- 9871033391 de 39
- 9871033304 de 41
- 9871033308 hexagonal de 42
- 9002501224 de 46

rectangulares

- 9871033317 de 18 x 26
- 9871033316 de 20 x 30
- 8003008006 de 20,5 x 24,5
- 9871033302 de 21 x 28
- 9871033305 de 30 x 22

cuadrados:

- 9871033303 de 19x19/17x17
- 9871033318 de 21 x 21
- 9871033306 de 22 x 22
- 9871033319 de 24 x 24

Para otros cabezales, véase página 69.



Cabezal rectangular de 24 x 28, cabezal hexagonal de 39



Portabrocas SDS-Plus

8099910001 portabrocas SDS-Plus para taladrar traviesas

Barrena de traviesas

- Profundidad máx. de taladrado de 150 mm con portabrocas SDS-Plus
- 9002501808 con 14 mm de Ø
- 9002501809 con 16 mm de Ø
- 9002501810 con 18 mm de Ø
- 9002501811 con 20 mm de Ø
- 9002501812 con 22 mm de Ø

- 8003009006 barra prolongadora de 180 mm/toma1"
- 8003009005 barra prolongadora de 330 mm/toma1"
- 8003009007 articulación cardán toma 1"
- 9909992145 anillo tórico, anillo de seguridad para fijación del cabezal atornillador
- 9900070056 pasador cilíndrico para fijación del cabezal atornillador
- 8003009008 caja de transporte y de alojamiento