



**Para todo tipo de trabajos de atornillado y taladrado en la construcción de vías. Especialmente indicada para el saneamiento de tarugos.**

- Ideal para todos los trabajos rápidos a efectuar en vías, cambios y otros puntos de aplicación
- Versión potente y robusta
- Manejo fácil en cualquier postura de trabajo
- Ninguna transmisión del par de atornillado al operario
- Marcha hacia la izquierda/derecha
- Accionamiento mecánico de emergencia de la servohidráulica
- Dispositivo de alumbrado de trabajo LED
- Con pulsador de parada de motor

DATOS TÉCNICOS	ROWRENCH P4 Drill	ROWRENCH E Drill
Accionamiento	motor de gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire	motor eléctrico de corriente trifásica
Tipo	Honda GX 270	400 V, 50 Hz
Potencia	6,3 kW a 3600 rpm	4 kW a 2870 rpm
Velocidad de rotación		
Fase de trabajo	175 rpm	145 rpm
Fase de potencia	67 rpm	55 rpm
Diámetro máx. de la broca	38 mm	
Profundidad máx. de taladrado	180 mm	
Dimensiones (l x a x al)	2100 x 600 x 750 mm	
Peso con brazo	~123 kg	~139,5 kg

## ACCESORIOS

### Saneamiento de traviesas de madera

- 1) 8913839005 casquillo cónico
- 2) 9002501278 broca con Ø de 43 mm, cono morse MK4
- 3) 8003083002 porta-herramientas para herramientas con cuadrado interior de accionamiento
- 4) 9891089217 fresa para traviesas de madera
- 5) 9891089220 avellanador para tarugos para traviesas de madera SDÜ\* 15
- 6) 9891089219 macho de roscar para traviesas de madera SDÜ 15
- 7) 9891089227 perno de atornillado para traviesas de madera SDÜ 15
- 8) 9891085161 herramienta de atornillado n°5 (tarugas en espiral n° 5)
- 9) 8003083003 pieza intermedia con portabrocas para barrena para traviesas (madera, 96.01)
- 10) 8003083006 tope de fondo

\*SDÜ=tarugo para traviesa

### Saneamiento de traviesas de hormigón

- 11) 8910839010 casquillo cónico
- 12) 9002501512 broca con Ø de 29 mm, cono morse MK3
- 13) 8003083002 porta-herramientas para herramientas con cuadrado interior de accionamiento
- 14) 8333550110 fresa RD29 para traviesas de hormigón SDÜ 9+13
- 15) 9891089288 extractor de rotación a izquierdas para traviesas de hormigón SDÜ 9+13
- 16) 9891089225 tarugo de desatornillado para traviesas de hormigón SDÜ 9+13
- 17) 9891089226 tarugo de atornillado para traviesas de hormigón SDÜ 9+13

### Sanamiento de tarugos ondulados

- 18) 8910839015 casquillo cónico
- 19) 9002501519 broca con Ø de 38 mm, cono morse MK4
- 9002501548 broca con Ø de 27 mm, cono morse MK3
- 9002501513 broca con Ø de 30 mm, cono morse MK3
- 20) 8003083002 porta-herramientas para herramientas con cuadrado interior de accionamiento
- 21) 8333550120 fresa RD38 para traviesas de madera o WDÜ\* 1+2
- 22) 9891089218 extractor de rotación a izquierdas para traviesas de madera WDÜ 1+2

- 8330750003 carro de traslación transversal de 1435 mm  
 8329900037 freno de estacionamiento  
 8329910001 caja de lastro (para carro de traslación transversal)  
 8003182001 cabezal atornillador hexagonal de 39 SRAUG con una salida; sin cabezal atornillador

