

Llave de carraca para giros a izquierda y a derecha para bridas planas, tuercas hexagonales de 39 mm con 2 brazos

- sin insertos para bridas planas, tuercas hexagonales de 39 mm
- con insertos para bridas angulares y planas, tuercas hexagonales de 39 mm así como otros tamaños


DATOS TÉCNICOS
ROTOOL Bolt One

Longitud	730 mm
Peso	~6,3 kg

ACCESORIOS
Insertos

Para emplear en bridas angulares (se requieren 2 piezas)

9891040135	de 32
9891040137	de 33
9891040139	de 34
8910440145	de 36

9891040147	de 38
8910440151	de 39
9891040155	de 42
9891040161	de 45
9891040163	de 46



Inserto de 39

Para emplear en juntas y tareas generales de atornillado

Ligera, robusta y flexible

- Llave de carraca fabricada en parte en aluminio
- Carraca resistente
- Insertos para giro a derecha y a izquierda
- Fijación mediante engranaje de bola
- Para cabezales de 1 pulgada


DATOS TÉCNICOS
ROTOOL Bolt Two

Longitud	730 mm
Peso	~6,3 kg

ACCESORIOS
Cabezales atornilladores

9002501704	de 36
9002501703	de 38
9803502002	de 39
9002501694	de 41

Para más cabezales atornilladores, véase página 69.



Cabezal de 36