

Para el accionamiento de:

- ROTRIM Aparato hidráulico para cortar rebabas de soldadura 14.10


DATOS TÉCNICOS

Accionamiento	motor de cuatro tiempos refrigerado por aire HONDA GX200
Potencia	a 3600 rpm 4,1 kW
Dimensiones (largo x ancho x alto)	575 x 575 x 460 mm
Peso (sin mangueras hidráulicas)	~37,5 kg
Peso Mangueras hidráulicas	~3,8 kg
Presión hidráulica	máx. 550 bar
Aceite hidráulico	Renolin MR 310/~3,5 litros
Aceite de motor	SAE 15W-40/~0,6 litros

Para el accionamiento de:

- ROSTRESS Tensor de carriles 24.70
- ROTRIM Aparato hidráulico para cortar rebabas de soldadura 14.10

LAS VENTAJAS. SU BENEFICIO.

- Poca necesidad de espacio para el transporte y almacenamiento gracias a su diseño compacto
- Protección de los componentes contra daños


DATOS TÉCNICOS

Accionamiento	motor de cuatro tiempos refrigerado por aire
Tipo	HONDA GXR 120
Potencia	a 3600 rpm 4,1 kW
Dimensiones (largo x ancho x alto)	600 x 520 x 420 mm
Peso total	45 kg