



Pour le serrage et le desserrage de vis de traverses, de crochets et d'éclisses.

LES AVANTAGES. VOTRE BÉNÉFICE.

Un résultat professionnel optimal

- Couple de rotation élevé
- Commande électronique pour un respect précis des valeurs réglées
- Réglage précis du couple par un potentiomètre sur le panneau de commande et contrôle visuel par l'opérateur
- Boîte 2 vitesses à engrenages frontaux pour une efficacité élevée
- Serrage, desserrage au moyen d'un bouton-poussoir. Arrêt automatique du serrage offrant une précision optimale et la protection contre le sur serrage.
- Embrayage électrique à disque pour une résistance maximale

Utilisation conviviale

- Vissage stable
- L'éclairage LED intégré de la douille permet un éclairage optimal de la zone de travail
- Mandrin de fixation rapide
- Cadre de protection moteur avec poignées de transport et support pour 2 douilles
- Grâce à son centre de gravité particulièrement bas, la machine peut être également utilisée sans bras.

Maintenance réduite

- Grâce à un embrayage à disque électronique sans entretien
- Très peu d'usure du matériel grâce à une tête de vissage articulée ainsi qu'un comportement au déroulement sans difficulté dans le cadre des fixations obliques

Domaine d'application

Utilisation pour tous les raccords vissés de divers types de superstructure et écartement de voie.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ROWRENCH P4 RKS

Entraînement	moteur à essence 4 temps refroidi par air
Type	Honda GX 200
Puissance	4,3 kW à 3600 tr/min
Vitesse de la broche de serrage	
Opération	200 tr/min
Palier de puissance	70 tr/min
Indicateur de couple de serrage	max. 999 Nm.
Plage de réglage pour le vissage	150 Nm. à 350 Nm./420 Nm. à 999 Nm.
Couple de desserrage/de serrage	max. 1000 Nm.
Dimensions (L x l x H)	2030 x 600 x 750 mm
Poids sans flèche (flèche 4 kg)	~92 kg

ACCESSOIRES

Chariot transbordeur

8050750001 RKS, quatre roues, à la place du dispositif monorail à flèche, écartement de la voie 1 435 mm, rallonge incl. 100 mm, sortie carrée

8003082015 quatre roues, écartement de la voie de 1 435 mm

8338950150 rallonge, 100 mm, sortie carrée
rallonge uniquement requise lorsque un chariot transbordeur est a été commandé et installé ultérieurement. En cas de commande d'un chariot transbordeur avec une visseuse, cette rallonge est déjà comprise dans le prix.

8329900037 frein de stationnement pour chariot transbordeur

9000100065 capot de protection (bâche), jaune vif, en tissu Tergal, revêtu PVC, rembourré. Les deux côtés longitudinaux avec des œillets nickelés.

Dimensions 1900 x 600 x 600 mm

Appareil de serrage d'éclisse

8003182001 31.82 avec un entraînement sans douille

8003062052 douille 6 pans SW 39 SRAUG avec une sortie, sans douille

Des douilles supplémentaires (également en mode articulé pour sortie de broche droite) sont disponibles sur les pages 72.

Indiquer les références des douilles de tirefonneuses classiques (23 et 38).



Appareil de serrage d'éclisse 31.82



Bâche en forme de capot



Tête de vissage 6 pans Sw 39 Sraug