

**Clé à cliquet pour le serrage à gauche et à droite avec deux bras de levier pour éclisses plates, pour six pans SW39**

- Sans inserts, pour éclisses plates, écrou à 6 pans SW 39 mm
- Avec inserts, pour éclisses d'angle et plates, écrous à 6 pans SW 39 mm ainsi que d'autres dimensions

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ROTOOL Bolt One

Longueur	730 mm
Poids	~6,3 kg



### ACCESSOIRES

#### Douilles

pour utilisation avec des éclisses d'angle (2 éléments sont requis)

9891040135	SW 32
9891040137	SW 33
9891040139	SW 34
8910440145	SW 36

9891040147	SW 38
8910440151	SW 39
9891040155	SW 42
9891040161	SW 45
9891040163	SW 46



Embout SW 39

**S'utilise avec des éclisses et pour les travaux de vissage généraux**

#### Léger, robuste et flexible

- Clé à cliquet partiellement en aluminium
- Gros cliquet stable
- Douille amovible pour rotation vers la droite et la gauche
- Fixation avec arrêt à bille
- Logement pour tête de vissage 1"



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	730 mm
Poids	~6,3 kg

### ROTOOL Bolt Two

730 mm
~6,3 kg

### ACCESSOIRES

#### Douilles

9002501704	SW 36
9002501703	SW 38
9803502002	SW 39
9002501694	SW 41

Des douilles supplémentaires sont disponibles aux pages 72.



Tête de vissage SW 36