

Pour le levage manuel des traverses béton.

Exécution DB lourde en acier.


**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
**ROTOOL C-Tong**

jusqu'à une largeur de	280 mm
jusqu'à une hauteur de	205 mm
Dimensions (L x l x H)	1050 x 100 x 630 mm
Poids	~10 kg

**ROJACK Crics relève-voie avec manivelle de sécurité 46.43/46.45/46.47/46.50**

Pour le levage et l'abaissement des charges, p. ex. des tronçons de voies, des rails, etc. Conformément aux directives sur la prescription de prévention des accidents des «dispositifs de traction», BGV D8 (EN 45000).

- Exécution stable et robuste avec grande plaque d'assise renforcée
- manivelle de sécurité avec frein de charge à pression et poignée rabattable



CARACTÉR. TECHN.	ROJACK Ratchet 3	ROJACK Ratchet 5	ROJACK Ratchet 7,5	ROJACK Ratchet 10
Désignation	46.43	46.45	46.47	46.50
Charge de levage max.	3 t	5 t	7,5 t	10 t
Hauteur de levage max.	340 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Course partielle par dent de verrouillage	0,8 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,3 mm
Course par tour de manivelle	8 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Hauteur de dégarnissage	65 mm	65 mm	65 mm	80 mm
Dimensions (L x l x H)	290 x 220 x 715 mm	290 x 230 x 720 mm	290 x 230 x 720 mm	335 x 260 x 790 mm
Poids	~24,5 kg	~29,5 kg	~34 kg	~46 kg