



Инновация для всех отрезных работ при строительстве и техническом обслуживании верхнего строения пути.

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА.

Запатентованная 4-роликовая технология

- Точный и быстрый результат разрезания благодаря устойчивой раме станка
- Длительный срок службы ленты за счет уменьшения скручивания ленты

Эффективная и эргономичная эксплуатация

- Простая и быстрая замена ленты
- Бензиновое, электрическое и аккумуляторное исполнение

Гибкое применение

- Малощумность и незначительная вибрация во время работы
- Обработка всех типов рельсов независимо от степени износа

Защита для человека и материала

- Безискровая работа для защиты оператора
- Холодная распиловка для ненапряженного разрезания рельсов, с поддержанием качества путей

Срок службы полотна до 25 разрезов для незакаленных рельсов, до 8 разрезов для закаленных рельсов или прочной стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ROSAW P4	ROSAW E
Тип	4-тактный бензиновый двигатель Honda GX35	трехфазный электродвигатель 110 В/50 Гц; 230 В/50 Гц; 400 В/50 Гц
Мощность	1,0 кВт	0,75 кВт
Скорость резки	72 м/мин	72 м/мин
Время резки	~2 мин	~2 мин
Подача шпинделя ручная	ручная	
Габариты(Д x Ш x В)	815 x 590 x 550 мм	815 x 590 x 550 мм
Масса ленточной пилы	~42 кг	~54 кг
Масса зажимного блока	~19 кг	~19 кг



ROSAW B

Аккумулятор	
Скорость резки	72 м/мин
Время резки	~2 мин
Мощность аккумулятора	~20 разрезов
Масса ленточной пилы	~45 кг
Масса зажимного блока	~19 кг
Масса аккумулятора	~6,2 кг

Дополнительная информация о аккумуляторной технологии



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- 9801272008 Отрезное полотно для 12.72, 2195 x 27 x 0,9 мм
- 9001511027 Охлаждающая концентрированная жидкость Vc25125, 5 л, соотношение Концентрат:Вода = 1:50
- 9801040005 Алюминиевый поддон и емкость для охлаждающей жидкости
- 9008120317 Удлинитель 10 м (только для версии 230 В)

Только для ROSAW B 12.20

- 7806800001 Запасной аккумулятор
- 7806850001 Зарядное устройство