



Для затягивания или отвинчивания рельсовых шурупов, крюковых и соединительных болтов

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА.

Наилучший результат работы

- Высокий крутящий момент
- Электронное управление для точного соблюдения заданных значений
- Точная регулировка крутящего момента благодаря потенциометру на панели управления и визуальный контроль оператором
- 2-скоростной цилиндрический редуктор для обеспечения высокого КПД
- Запуск процесса завинчивания/отвинчивания нажатием кнопки. Автоматическое завершение процесса завинчивания/отвинчивания для обеспечения максимальной точности и защиты от перегрузки

Простота использования

- В корпус редуктора встроено светодиодное освещение торцевой ударной головки для оптимального освещения рабочей зоны
- Быстросменный патрон
- Защитная рама двигателя с ручками и кронштейном для 2 ударных винтовых головок
- Посредством чрезвычайно низкого центра тяжести возможна работа без стрелы

Низкие эксплуатационные расходы

- Благодаря безобслуживаемой электронной пластинчатой муфте
- Шарнирная сменная головка для обеспечения ровности работы и сведения износа материала к минимуму, а также для точного по форме позиционирования головки на скреплениях, расположенных под углом

Область применения

Простота использования. Используется для любых винтовых соединений различных типов верхнего строения пути



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ROWRENCH P4 RKS

Привод	4- тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Тип	Honda GX 200
Мощность	4,3 кВт при 3600 об/мин
Скорость вращения шпинделя	
Рабочий режим	200 об/мин
Режим нагрузки	70 об/мин
Индикация момента затяжки	макс. 999 Нм
Диапазон регулирования при завинчивании	150 Нм до 350 Нм / 420 Нм до 999 Нм
Момент завинчивания/отвинчивания	макс. 1000 Нм
Габариты (Д x Ш x В)	2030 x 600 x 750 мм
Масса без аутригера (Аутригер ~4 кг)	~92 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Поперечная подвеска

- 8003082015 Четырехколесная, ширина колеи 1435 мм
- 8338950150 Удлиненная, 100 мм, четырехгранный привод
- 8329900037 Стояночный тормоз для поперечной подвески
- 9000100065 Защитный чехол(брезент), блестяще-желтый, Из ткани- Treviа, ПВХ-покрытие. Обе продольные стороны с никелированными отверстиями. Габариты: 1900 x 600 x 600 мм

Приспособление для завинчивания стыковых болтов

- 8003182001 31.82 с приводом; без торцевой ударной головки
- 8003062052 Торцевая ударная головка 6КТ. SW 39 SRAUG с приводом

Имеются дополнительные торцевые ударные головки (также в шарнирной конструкции для прямого привода шпинделя)

