

Для ручного поднятия шпал

Тяжелая конструкция из стали



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ROTOOL C-Tong

До ширины	280 мм
До высоты	205 мм
Габариты (Д x Ш x В)	1050 x 100 x 630 мм
Вес	~ 10 кг

Для подъема и опускания грузов, напр. шпальных пролетов, рельсов и т.д., в соответствии с указаниями инструкции по безопасности для домкратов, подъемного и натяжительного оборудования, BGV D8 (EN 45000)

- Устойчивая, прочная конструкция с большой усиленной опорной лапой
- Рукоятка имеет тормоз нагрузки и складную ручку



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	ROJACK Ratchet 3	ROJACK Ratchet 5	ROJACK Ratchet 7,5	ROJACK Ratchet 10
Обозначение	46.43	46.45	46.47	46.50
Макс. грузоподъемность	3 т	5 т	7,5 т	10 т
Макс. высота подъема	340 мм	300 мм	300 мм	300 мм
Частичный ход по зубу	0,8 мм	0,4 мм	0,4 мм	0,3 мм
Ход поворота рукоятки	8 мм	4 мм	4 мм	4 мм
Высота от подошвы до грузовой лапы	65 мм	65 мм	65 мм	80 мм
Габариты (Д x Ш x В)	290 x 220 x 715 мм	290 x 230 x 720 мм	290 x 230 x 720 мм	335 x 260 x 790 мм
Вес	~24,5 кг	~29,5 кг	~34 кг	~46 кг