

Для привода:

- ROTRIM гидравлического станка для удаления сварных валиков 14.10


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Привод	4-тактный двигатель с воздушным охлаждением HONDA GX200
Мощность	при 3600 об/мин 4,1 кВт
Габариты (Д x Ш x В)	575 x 575 x 460 мм
Масса (без гидравлических шлангов)	~37,5 кг
Масса гидравлических шлангов	~3,8 кг
Гидравлическое давление	макс. 550 бар
Гидравлическое масло	Renolin MR 310/ ~3,5 л
Моторное масло	SAE 15W-40/ ~0,6 л

ROPOWER P4 DUAL HD Гидравлическая установка высокого давления 76.02
Для привода:

- ROSTRESS гидравлического путевого натяжителя 24.70
- ROTRIM гидравлического станка для удаления сварных валиков 14.10

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА.

- Компактная конструкция позволяет экономить место при транспортировке и хранении
- Защита компонентов от повреждений


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Привод	4-тактный двигатель с воздушным охлаждением
Тип	HONDA GXR 120
Мощность	при 3600 об/мин 4,1 кВт
Габариты (Д x Ш x В)	600 x 520 x 420 мм
Общая масса	45 кг