

SICHER TRANSPORTIEREN UND PRÄVENTIV SCHIENENSCHLEIFEN.



DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

Ein Wagen. Vielseitiger Materialtransport.

- Hohe Ladekapazität durch große Ladefläche
- Aufnahme von Wechselaufbauten durch Twist Lock
- Aufnahme zum Anbau von Auffahrampen
- Ideal für Instandhaltungsarbeiten in der U-Bahn

Optionale Schleifeinrichtung unter dem Rahmen mit Fernfernbedienung.

- Erhöhung der Schienenstandzeit durch Schleifen der Schienenoberfläche
- Entfernung von Rost, Laub und Übersmierungen (Fett)
- Überwachung des Gleises mittels optional angebrachter Kamera
- Nass und Trockenschleifen möglich

EDV-Nr.: 6919900002 oder 6919900003

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	
Beladen	~ 26,5 t
Unbeladen	~ 8,5 t
Max. Zuladung	18 t
Max. Achslast	13,25 t
Spurweite	1435 mm
Abmessungen Ladefläche	7410 x 2785 mm
Gesamtlänge	8394 mm
Überhöhung	bis max. 165 mm
Max. Geschwindigkeit	40 km/h
Schleifgeschwindigkeit	10 - 15 km/h
Zulassung	BOStrab
Relevante Normenwerte	EN, UIC, EBO soweit anwendbar

Maße und Gewichte angenähert. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorenthalten.
Preisangaben exkl. MwSt. Wir wahren unsere Urheberrechte.



Link zum Video: <https://www.youtube.com/watch?v=hcBIG9rTvk4>