ROPOWER 70.01 Kombistromerzeuger

Stromunabhängige Verfügbarkeit von Energie.

ROPOWER 70.01 – 9002100186
Einachs-Handfahrgestell – 9000600369

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

- Geprüfte Sicherheit (GS-Prüfzeichen) nach §21
- Entspricht den Anforderungen vom Verband Elektrotechnik (VDE)
- Lärmemission entspricht der EWG-Schallschutzrichtlinie 84/536
- Isolationsüberwachung mit Abschaltung nach Verordnung GW 308 Produktsicherheitsgesetz
- Lange Betriebszeiten durch großen Tank

TECHNISCHE DATEN

Antrieb	4-Takt-Benzinmotor	4-Takt-Benzinmotor
Typ	Honda GX 270, mit Ölpegelüberwachung	Honda GX 390, mit Ölpegelüberwachung
Leistung	5,4 kW	7,5 kW
Leistung	4 kVA/400 V und 3,7 kVA/230 V, 50 Hz	6,1 kVA/400 V und 5,2 kVA/230 V, 50 Hz
Schutzart	IP 54 (schutzisoliert)	IP 54 (schutzisoliert)
Gewicht	ab 88 kg	ab 100 kg

TECHNISCHE DATEN

Antrieb	4-Takt-Benzinmotor	Dieselmotor	4-Takt-Benzinmotor
Typ	Briggs&Stratton, mit Ölpegelüberwachung	HATZ 1B50, mit Ölpegelüberwachung	Yamaha MZ80
Leistung	12,1 kW bei 3600 U/min	7,6 kW bei 3000 U/min	1,8 kW
Leistung	9,0 kVA/400 V und 6,0 kVA/230 V, 50 Hz	6,4 kVA/400 V und 4,5 kVA/230 V, 50 Hz	1,6 kVA/230 V, 50 Hz
Schutzart	IP 54 (schutzisoliert)	IP 54 (schutzisoliert)	IP 23
Gewicht	ab 134 kg	ab 132 kg	ab 21,5 kg

ZUBEHÖR

9000600369	Einachs-Handfahrgestell zum Transport des Stromerzeugers mit Aufhängeösen und Gummihandgriffen, mit 2 Laufräder, 350 mm Ø
9008060025	Steckdosenverteiler mit Not-Aus-Schalter
9008120218	Kabeltrommel/Verlängerungskabel Länge 30 m
9008230097	Steckdosenübergang von Euro-Steckdose CEE16A230V auf Schuko-Steckdose

9008120218

9008060025