



Máquina curvadora/enderizadora de 4 rodillos con ajuste hidráulico del rodillo para curvar o enderezar rieles Vignol y de garganta.

LAS VENTAJAS. SU BENEFICIO.

Máquina robusta. Para darle forma a los rieles.

- Máquina curvadora/enderizadora fijamente estacionada y estable.
- Fácil instalación de los rieles debido a la posición horizontal de los rodillos de flexión
- Para curvar o enderezar también rieles largos, debido a los ejes de soporte en ambos lados
- Rodillos con cojinetes de deslizamiento resistentes al desgaste.

Flexible y fácil de usar

- Excelente visibilidad en los rodillos de la máquina para un trabajo preciso.
- Pantalla de control digital para el ajuste hidráulico del rodillo
- Flexión de ambos lados de funcionamiento
- Rodillos de flexión desmontables para diferentes formas de rieles
- Caja de control móvil con pantalla de control digital

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (L x W x H)

Peso

Potencia

Accionamiento motor trifásico

Tipo de protección del motor

Velocidad continua

Radio de mínimo de máquina

Mínimo saliente del riel

Longitud de flexión

Rodillos de doblar

ROBEND PLANT

2200 x 2500 x 1565 mm

~2500 kg

5 – 7,5 kW

400 V/50 Hz

IP54 ISO-clase F

3 ó 6 m/min

8 m

recto ~600 mm

a voluntad

4 unidades

ACCESORIOS

8174661039 Rodillos de flexión para rieles Vignol S54, S49, S41

8174661040 Rodillos de flexión para carril de garganta RI60, RI59, RI59N

Rodillos de flexión para otros perfiles a petición

8178250040 Soporte de rodillo con ruedas

