

**Para el accionamiento de:**

- ROGRIND HF Head Máquina esmeriladora híbrida del contorno de la cabeza del carril 13.49

**LAS VENTAJAS. SU BENEFICIO.**

- Control del nivel de aceite con desconexión automática en caso de falta de aceite
- Funcionamiento suave y bajo en vibraciones del motor


**DATOS TÉCNICOS**

Accionamiento	motor de cuatro tiempos refrigerado por aire
Tipo	HONDA GX200
Potencia	4,3 kW a 3860 rpm
Peso total	~49,4 kg
Si se utiliza con grupos electrógenos, la potencia mínima requerida es	4 kVA a 230 V (si no se encuentra conectado ningún otro consumidor durante el funcionamiento).

Para máquinas ROBEL con motor BLDC-Motor, que funcionan a través de enchufes estándar de 230V o de 400V.

Versión 3 para 400 V  
Versión 2 para 230 V


**DATOS TÉCNICOS**

	Versión 2	Versión 3
Tensión de entrada	230 VAC* 50/60 Hz	400 VAC* 50/60 Hz
Potencia de entrada	3200 W	11000 W
Tensión de salida	56 VDC*	56 VDC*
Potencia de salida	3000 W	10000 W
Peso	11 kg	18 kg
Largo cable de conexión	5 m (enchufe de seguridad)	5 m (CEE-32A enchufe)

\*VAC = voltios corriente alterna

\*VDC = voltios corriente continua