



**4-роликовый гибочный станок с гидравлической подачей роликов для гибки желобчатых и широкоподошвенных рельсов.**

### ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА.

#### Надежная машина. Верный по форме изгиб.

- Стабильный и стационарный гибочный станок
- Легкая загрузка рельсов благодаря горизонтально расположенным гибочным роликам
- Верный по форме изгиб также для длинных рельсов за счет двухсторонних опорных подшипников вала
- Ролики с износостойкими подшипниками скольжения

#### Гибкость и удобность в использовании

- Лучший взгляд на гибочные ролики для точной работы
- Цифровой дисплей управления гидравлической подачи роликов
- Возможность двухсторонней гибки в непрерывном процессе
- Сменные гибочные ролики для различных форм рельса
- Передвижной блок управления с цифровым дисплеем управления

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габариты (Д x Ш x В)

Масса

Мощность

Привод

Тип защиты двигателя

Пропускная способность

Наименьший радиус изгиба

Минимальный выступ рельса

Длина изгиба

Гибочные ролики

### ROBEND PLANT

2200 x 2500 x 1565 мм

~2500 кг

5 - 7,5 кВт

Трехфазный двигатель 400 В / 50 Гц

IP54 ISO - класс F

3 или 6 м/мин

8 м

прямо ~600 мм

любая

4 шт.

### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

8174661039 Гибочные ролики для широкоподошвенных рельсов S54, S49, S41

8174661040 Гибочные ролики для желобчатых рельсов R160, R159, R159N

Гибочные ролики для других профилей по запросу.

8178250040 Роликовая подставка на колесах

