

Для затягивания или отвинчивания гаек и рельсовых шурупов

ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА.

Компактный и прочный

- Центробежная муфта и переключатель передача
- 1-дюймовый четырехгранный привод для крепления различных винтовых головок
- Аккумуляторная версия 30.20 имеет рукоятку с регулируемым углом наклона до 90° специально для завинчивания накладок
- Незамедлительная готовность к работе

Эргономичный и гибкий

- Регулируемая по высоте ручка в аккумуляторной версии 30.20
- Низковибрационное воздействие



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ROMPACT 30
30.10 STANDARD
Mehr Informationen im Akkufolder.

ROMPACT P2 Lowvibe
30.10 LOW VIBRATION

ROMPACT B
30.20 AKKU

	2-тактный бензиновый двигатель	с воздушным охлаждением	электродвигатель постоянного тока
Тип	без амортизации	с амортизацией	без амортизации
Мощность	1,7 кВт при 7120 об/мин	1,7 кВт при 7120 об/мин	1,6 кВт
Крутящий момент	1700 Нм, в зависимости от твердости материала	1700 Нм, в зависимости от твердости материала	1800 Нм
Габариты (Д x Ш x В)	680 x 390 x 360 мм	700 x 390 x 360 мм	780 x 510 x 240 мм
Общая масса	~19,5 кг	~21,3 кг	~19,2 кг
Масса винтовой головки	~1,5 кг	~1,5 кг	~1,5 кг (Масса аккумулятора ~6,2 кг)

Дополнительная информация о аккумуляторной технологии

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Винтовая ударная головка

Шестигранник

- 8003008004 внутри 6КТ SW 22
- 9002501208 SW 27
- 9871033313 SW 30
- 9871033309 6КТ 32
- 9002501223 SW 34
- 9871033314 SW 35
- 9871033311 SW 36
- 9871033315 SW 38
- 8098950100 SW 39 Специальный 230 мм
- 9871033391 SW 39 SK
- 9871033304 SW 41 SK
- 9871033308 6КТ 42
- 9002501224 SW 46

Квадрат

- 9871033317 RK 18 x 26
- 9871033316 RK 20 x 30
- 8003008006 RK 20,5 x 24,5
- 9871033302 RK 21 x 28
- 9871033305 RK 30 x 22

Четырехгранник

- 9871033303 VK 19x19/17x17
 - 9871033318 VK 21 x 21
 - 9871033306 VK 22 x 22
 - 9871033319 винтовая ударная угловка VK 24 x 24
- Дополнительные винтовые головки по запросу.

- 8003009006 Удлинительная штанга 180 мм/1"
- 8003009005 Удлинительная штанга 330 мм/1"
- 8003009007 Карданный шарнир 1"
- 9909992145 Уплотнительное кольцо-О для крепления винтовой головки
- 9900070056 Цилиндрический штырь для крепления винтовой головки
- 8003010003 Ящик для транспортировки и хранения



Винтовая ударная головка RK 24 x 28 для квадрата
Винтовая ударная головка SW 39 для шестигранника



Патрон для сверления SDS-Plus

- 8099910001 SDS-Plus патрон для сверления, для сверления отверстий в шпалах

Количество отверстий: со сверлом 18 мм и мощностью аккумулятора в 700 Вт, ROMPACT B может просверлить до 300 отверстий. Переоборудование с завинчивания на бурение занимает около 25 секунд.

Сверло для шпал

- макс.глубина сверления 150 мм с SDS-Plus
- 9002501808 Ø 14 мм
- 9002501809 Ø 16 мм
- 9002501810 Ø 18 мм
- 9002501812 Ø 22 мм
- 9002501811 Ø 20 мм